



| | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|---|---|--|--|
| <p>Autres</p> | <p>Equipé de la dernière technologie LED Tecoh FLx. Diffuseur prismatique . Version avec capteur détecteur de présence (PIR). Installation simple et nettoyage facile.</p> | <p>Distribution lumineuse extensive - 24/24h</p> | | <p>Le diffuseur opale permet quant à lui un confort d'éclairage avec une faible luminance et dirige 10% de lumière indirecte vers le plafond.</p> | <p>Diffuseur injecté clair à surface externe lisse pour faciliter l'entretien et prismes internes pour optimiser le rendement direct du luminaire</p> | <p>Disponible avec plusieurs solutions de gestions intégrées (détecteur de présence, gradation, fonction corridor, communication radiofréquence...).</p> | <p>Immersion possible, adapté au nettoyage sous pression</p> |
|----------------------|--|--|--|---|---|--|--|

| Philips | Ascent |
|---|--|
| Coreline WT120C | Gully S30 |
|  |  DECOUCH 30W-IP65 |
| Intérieur et extérieur couvert | Intérieur locaux humides |
| 57W | 30W |
| 6000 lm | 2600 lm |
| 4000 | 3000 |
| 65 | 65 |
| 60 | 60 |
| Possibilité de câblage traversant et de suspension | Montage en série possible |
| Boîtier et diffuseur : polycarbon ate moulé par injection / fermeture en inox | Aluminium et fonte d'aluminium |
| | |

| | |
|---|---------------------------|
| Gradation en Dali Ballast Intégré, remplaçabl e. | Option verre opaque |
|---|---------------------------|